



## MINIPELLE HYDRAULIQUE

# Cat® 306 CR

### CARACTÉRISTIQUES :

La Minipelle hydraulique 306 CR Cat® fournit une puissance et des performances maximales dans un format ultra compact pour vous permettre de travailler dans une large gamme d'applications.

### UN CONFORT SANS LIMITE

- Au choix un toit ou une cabine hermétique et sous pression, équipée d'un système de climatisation amélioré, de repose-poignets réglables et d'un siège à suspension pour assurer votre confort de travail tout au long de la journée.

### FACILE À UTILISER

- Les commandes sont faciles à utiliser et le moniteur nouvelle génération intuitif permet au conducteur de personnaliser ses préférences et de lire facilement les informations sur la machine.

### MODE DE TRANSLATION DE DIRECTION DE BRAS

- Il est encore plus facile de se déplacer sur le chantier grâce à l'option de direction de bras Cat. Passez facilement des commandes de translation traditionnelles avec leviers et pédales aux commandes par manipulateur par simple pression sur un bouton. Des efforts moindres et une meilleure maîtrise sont à portée de main !

### DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES DANS UN FORMAT ULTRA COMPACT

- Performances accrues et multifonctionnelles de levage, pivotement et translation pour travailler plus efficacement.

### SÉCURITÉ SUR LE CHANTIER

- Votre sécurité est notre priorité. La minipelle Cat est conçue pour assurer votre sécurité sur le chantier. Parmi les caractéristiques de sécurité que nous avons intégrées à la machine, citons en option une caméra de recul, des lampes de courtoisie et une ceinture de sécurité à enrouleur fluorescente.

### ENTRETIEN SIMPLE POUR MOINS D'IMMOBILISATIONS

- L'entretien est rapide et facile sur la minipelle hydraulique Cat. Les points de contrôle périodique sont faciles d'accès au niveau du sol grâce au regroupement des points d'entretien et des panneaux d'entretien robustes.

### COÛTS D'EXPLOITATION RÉDUITS

- Équipée de fonctionnalités telles que le ralenti automatique, l'arrêt automatique du moteur et un circuit hydraulique hautes performances avec une pompe à cylindrée variable, la minipelle hydraulique Cat a été conçue pour réduire vos coûts d'exploitation.

### OPTIONS

- Configurez la machine pour répondre à vos besoins spécifiques avec une lame droite, une lame orientable ou l'Extra Tool Carrier (XTC).

### ASSISTANCE INÉGALÉE AUPRÈS DU RÉSEAU DE CONCESSIONNAIRES

- Votre concessionnaire Cat est là pour vous aider à atteindre vos objectifs commerciaux. Des solutions de fourniture d'équipements à la formation des conducteurs en fonction de vos besoins d'entretien et bien plus, votre concessionnaire Cat est prêt à vous aider.

## Spécifications

### Moteur

Modèle de moteur	C2.4 turbo Cat	
<b>Puissance nominale nette à 2 200 tr/min</b>		
Normes EPA Tiers 4 Final (États-Unis)/Stage V (Union européenne)	41,7 kW	55,9 hp
ISO 9249/CEE 80/1269		
<b>Puissance brute</b>		
ISO 14396	43,2 kW	57,9 hp
Alésage	87 mm	
Course	102,4 mm	
Cylindrée	2,43 l	

### Poids

Poids en ordre de marche minimal avec toit*	6 411 kg
Poids en ordre de marche maximal avec toit**	7 107 kg
Poids minimal en ordre de marche avec cabine*	6 485 kg
Poids maximal en ordre de marche avec cabine**	7 175 kg

\*Le poids minimum inclut les chaînes en caoutchouc, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras standard, une lame et le godet.

\*\*Le poids maximum inclut les chaînes en acier, le contrepoids supplémentaire, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras long, une lame et le godet.

